

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NAUSTOMRÅDE PÅ LEBESBY.

1. Arealene skal disponeres som vist i detaljplanene.
2. Naustene/sjøhusene må utformes i tre. Taket skal ha sadelform med takvinkel mellom 15° og 35° . Høyden på langveggen må ikke overstige 2,3 m. Fargen bør være tjærebrun og lister, rammer, vindskier skal ha samme farge som resten av bygningen. De enkelte tegninger må godkjennes av kommuningeniøren.
3. Do eller uthus skal settes opp inntil hytta som en bygningsmessig del av denne.
4. Hjeller, skal så langt det lar seg gjøre, settes opp med samme retning innenfor de enkelte områder. Hjellene skal bygges av tre og ellers utføres slik at de ikke virker skjemmende i området. Stygge hjeller vil bli krevd revet.
5. Utstikking av naust/sjøhus og hjeller må utføres av teknisk etat eller jordsalgskontoret.
6. I hovedregelen skal det bare oppføres ett naust pr. tomt (med hjellegrunn).
Og flere ønsker å slå seg sammen om en tomt slik at det blir aktuelt med flere naust på samme tomt, kan bygningsrådet gi dispensasjon.
7. Avstanden mellom naust i områder hvor det bare søkes tomt til oppsett av båter må ikke overstige 3 m.

Stadfestet.

FINNMARK FYLKESMANNSEMBETE, Vadsø, den 29. september 1980.


Anders Aune